



DURACON «highspeed» 2h

DURACON Beläge sind «highspeed»-Bodenbelagssysteme. Durch die enorm schnelle Reaktionszeit können diese Beläge bei Neubauten oder vor allem bei Sanierungen von bestehenden Produktionsbetrieben innerhalb von Stunden eingebracht werden.

DURACON Bodenbeläge werden besonders in der Lebensmittel-industrie eingesetzt, da Sie die Anforderungen an Hygiene, Unfall-schutz und Ästhetik erfüllen und dabei leichten bis starken mecha-nischen und chemischen Belastungen standhalten.

Eigenschaften

- **Bereits zwei Stunden nach Fertigstellung voll belastbar**
- Böden können über Nacht oder am Wochenende komplett eingebaut werden
- Verlegung selbst bei Temperaturen unter 0° C möglich
- alle Rutschhemmstufen möglich
- mechanisch leicht bis schwer belastbar
- rissüberbrückend
- fugenlos
- hygienisch und reinigungsfreundlich
- einsetzbar auf neuen und alten Untergründen aus Beton, Fliesen, Asphalt, Holz oder Stahl
- grosse Auswahl an hochwertigen Farbsandmischungen, lichteicht
- alle nötigen Prüfzeugnisse
- DURACON Bodenbeschichtungen sind styrol- und lösungsmittelfrei

Anwendungsgebiete

- Ladenfläche, Einkaufs- und Baumärkte, Boutiquen
- Metzgereien, Fischereien
- Bäckereien, Grossküchen
- Industrieflächen, Schulungsräume
- Kühlhäuser, Kühlzellen

Technik


Bei fachgerechter Anwendung, Verlegetechnik und Qualität der Mineralien entsteht ein Kunstharzbelag je nach Belastung von 3–6 mm Stärke mit guter bis sehr guter mechanischer und chemischer Belastung.

Die Temperaturbeständigkeit beträgt kurzzeitig 60 °C und konstant ca. 40 °C.

Für hoch-hitzebeständige Bodenbeläge (dauerhaft bis 120 °C) verlangen Sie unseren Sonderprospekt.

Zusammensetzung


DURACON Bodenbeläge sind Zwei-Komponenten-Systeme aus PMMA-Harzen und Härterpulver, angereichert mit mineralischen Füllstoffen. Als Abstreugut werden PU-beschichtete Sande in verschiedenen Farben verwendet.



DURACON Colorquarzbelag

Schichtstärke 3–4 mm


- Deckversiegelung
- Einstreuung Quarzsand
- Belag/Verschleiss-schicht
- Grundierung
- Untergrund



DURACON Vollchipsbelag

Schichtstärke 2–3 mm

- Deckversiegelung
- Einstreuung Farbchips
- Belag/Verschleiss-schicht
- Grundierung
- Untergrund



DURACON Mörtelbelag

Schichtstärke 5–6 mm

- Deckversiegelung
- Belag/Verschleiss-schicht
- Grundierung
- Untergrund



Anwendungsbereiche

BEREICHE	DURAPOX	DURACON	DURAPUR
Lagerhallen	Red	Yellow	Light Green
Ausstellungsflächen	Red	Yellow	Green
Lebensmittellager	Red	Yellow	Light Green
Metzgereien	Red	Yellow	Light Green
Bäckereien	Red	Yellow	Light Green
Grossküchen	Red	Yellow	Light Green
Archivräume	Red	Yellow	Green
Druckereien	Red	Light Yellow	Light Green
Hochregallager	Red	Yellow	Light Green
Pharmaindustrie	Red	Light Yellow	Green
Elektroindustrie	Red	Yellow	Green
Reinräume	Red	Light Yellow	Green
Ladenfläche	Light Orange	Yellow	Green
Einkaufs- und Baumärkte	Red	Yellow	Light Green
Boutiquen	Red	Light Yellow	Green
Metzgereien	Light Orange	Yellow	Light Green
Fischverarbeitende Industrie	Light Orange	Yellow	Light Green
Bäckereien	Light Orange	Yellow	Light Green
Industrieflächen	Red	Yellow	Light Green
Schulungsräume	Red	Light Yellow	Green
Kühlhäuser	Light Orange	Yellow	Light Green
Kühlzellen	Light Orange	Yellow	Light Green
Schulhäuser	Light Orange	Light Yellow	Green
Kindergärten	Light Orange	Light Yellow	Green
Krankenhäuser	Red	Light Yellow	Green
Restaurants, Kantinen	Red	Light Yellow	Green
Garderoben	Light Orange	Yellow	Light Green
Nassräume	Red	Yellow	Green
Büro- und Verwaltungsgebäude	Light Orange	Light Yellow	Green
Pharmaindustrie	Red	Light Yellow	Green
Elektroindustrie	Red	Light Yellow	Green