Durapur-Living Boden

Komfortabler Bodenbelag mit glatter Oberfläche.

Die elastische Beschaffenheit des DURA-PUR-LIVING-Belags sorgt für leise Schritte. Dank einer verstärkten Trittschalldämmung bietet der Bodenbelag ein komfortables Laufgefühl. Der fugenlose Bodenbelag besteht hauptsächlich aus Polyurethanharzen, was ihn robust und pflegeleicht zugleich macht. Die glatten Flächen verkörpern ein modernes Wohndesign und überzeugen optisch wie praktisch auf der ganzen Linie.

Hauptmerkmale	
Art	Polyurethan-Beschichtung, trittschalldämmend, lösemittelfrei
Verarbeitung	Boden: gegossen, geschliffen, versiegelt Wand: gespachtelt, geschliffen, versiegelt
Oberfläche	Boden: glatte, homogene Fläche Wand: glatte, homogene Fläche
Hauptbestandteile	Polyurethanharze, lösemittelfreie Pigmente
Einsatzbereiche	Wohnräume, Büros, Ladenflächen, Bad
Praktische Eigenschaften	
Beanspruchung	geeignet für mittlere Beanspruchung
auch für den Aussenbereich geeignet	Boden: nach Absprache Wand: nach Absprache
wasserabweisend umsetzbar	ja
lichtecht und UV-beständig	ja
rutschhemmend	ja (R 10 / R 11)
diffusionsoffen	nein
rissüberbrückend	ja
Tritteigenschaften	weich, trittschalldämmend
Ausführung und Emissionen	
geeignete Untergründe	Boden: neue und alte Untergründe aus Beton, Fliesen, Holz Wand: Oberflächenqualität Q3, Beton, Zementputze, Gipskarton, Fliesen, Plattenbeläge, Fermacellplatten, Holz nach Absprache
Unterlagenverbund	fester, nicht lösbarer Verbund
Belagstärke	Boden: 2-3 mm, mit Gummigranulatmatte ab 8 mm Wand: 2 mm
Versiegelung	Boden: farblose oder farbige Versiegelung Wand: farblose oder farbige Versiegelung
Trocknungszeit	nach 2 Tagen mechanisch belastbar, nach 5 Tagen chemisch belastbar
styrol- und lösemittelfrei	ja
Farben	alle Farben nach RAL/NCS
Technisches	
Begehbarkeit	nach 2 Tagen mechanisch belastbar, nach 5 Tagen chemisch belastbar
Druckfestigkeit	Boden: Schlagfestigkeit Klasse II
Biegezugfestigkeit	variabel, je nach Ausführung
Brandverhalten	Boden: DIN EN 13501-1, Brandklasse Cr-S1 Wand: DIN EN 13501-1, Brandklasse Cr-S1
Stuhlrolleneignung	ja (Parkettrollen)
Eignung für Fussbodenheizung	wasserführende Bodenheizung: ja elektrische Bodenheizung: ja

a1- Industrieböden AG
Dorfstrasse 27, 8037 Zürich,
044 272 34 00, office@a1-industrieboeden.ch